



玄武岩系列 针刺毡

应用于：
隔音、吸音、减震、阻燃、过滤、保温等领域。

产品系列名称

BFMN 450-1000



产品简介

玄武岩纤维针刺毡是一种多孔的有一定厚度（3-25mm）的无纺毡材料。采用直径较细的玄武岩纤维，经针刺毡机梳理、针刺而成。纤维毡内形成无数个细小空穴，使产品具有极高的隔热特性。同时，玄武岩纤维耐高温、电气绝缘性佳，制品不含任何粘接剂。

产品特点

导热系数小；三维多孔结构；稳定的化学性能，不吸湿，不霉变，不腐蚀；属于无机纤维，不燃烧，不会产生有害气体。

规格参数及产品技术指标

系列产品	浸润剂类型	单位面积质量 (g/m ²)	幅宽 (mm)	厚度 (mm)	纤维直径 (μm)	含水率(%)
		GB/T 9914.3	-	GB/T 7689.1	GB/T 7690.5	GB/T 9914.1
BFMN450-/1000/1275	硅烷增强型	450±81	1000±8 1275±8	3	7-9	<0.2
BFMN1200-1000/1275		1200±216	1000±8 1275±8	6-10		

克重、幅宽、长度、可根据客户要求商定制作。